

CABINET EXHAUST FAN

LOW NOISE



اگزوست فن کابینی

معرفی محصول :

- ◀ ۹ مدل از ظرفیت ۱۰۰ الی ۶۵۰۰ فوت مکعب در دقیقه
- ◀ ستون بندی آلومینیومی
- ◀ بدنه تمام گالوانیزه با رنگ آمیزی الکترواستاتیک
- ◀ کارکرد بدون لرزش و صدا
- ◀ امکان تنظیم میزان دبی هوا به صورت پیوسته
- ◀ الکترو موتور کوپله مستقیم و بی نیاز از تسمه و پولی
- ◀ مقاوم در مقابل برف و باران جهت نصب در محیط باز
- ◀ سهولت در بهره برداری و سرویس و نگهداری
- ◀ ابعاد مناسب با فضای آپارتمان ها
- ◀ گارانتی و خدمات پس از فروش



تلفن / فکس : ۸۸ ۹۶۶ ۱۲۲ - ۸۸ ۹۶۶ ۱۲۳
وب سایت : www.grad-hvac.com
پست الکترونیک : info@grad-hvac.com

صنعت تهویه گراد

نماینده انحصاری محصولات Itech ترکیه
طراح ، تولید کننده و مجری سیستم های تهویه مطبوع
HVAC Systems Designing & Manufacturing

اجزای تشکیل دهنده

- ◀ فن سانترفیوژ از جنس گالوانیزه
- ◀ الکتروموتور دیسکی کوپله مستقیم با دور کم
- ◀ ستون بندی آلومینیومی
- ◀ بدنه تمام گالوانیزه با رنگ آمیزی الکترواستاتیک
- ◀ اتصال پروانه به بدنه بوسیله لرزه گیر و برزنت
- ◀ توری یا دمپر وزنی در خروجی هوا
- ◀ فلنچ مکش جهت اتصال به کانال
- ◀ دیمر جهت کنترل ظرفیت
- ◀ درب بازدید جهت سرویس های دوره ای



مزایا و ویژگی ها :

- ◀ کارکرد بدون لرزش و صدا
- ◀ امکان تنظیم میزان دبی هوا به صورت پیوسته
- ◀ الکترو موتور کوپله مستقیم و بی نیاز از تسمه و پولی
- ◀ مقاوم در مقابل برف و باران جهت نصب در محیط باز
- ◀ سهولت در بهره برداری و سرویس و نگهداری
- ◀ ابعاد مناسب با فضای آپارتمان ها
- ◀ گارانتی و خدمات پس از فروش



CABINET EXHAUST FAN

ظرفیت و مشخصات فنی :

GCEX 90	GCEX 80	GCEX 65	GCEX 50	GCEX 40	GCEX 20	GCEX 10	GCEX 5	GCEX 3	مدل
6500	5000	4000	3000	2000	1000	600	300	150	CFM
2100	1900	1150	1000	950	550	370	350	230	W
700	700	650	700	700	1000	850	850	1100	RPM
									مشخصات الکتریکی
									ولت / فاز / هرتز
									220/1/50
									رده عایق بندی
									H
									رده حفاظتی
									IP65
									حداکثر جریان
10	9	5.5	4.7	4.5	4	1.9	1.8	1.1	A
									مشخصات کلی
									طول
80	80	80	70	70	65	65	60	50	cm
									عرض
80	80	80	80	70	60	60	60	50	cm
									ارتفاع
80	80	80	70	70	60	60	55	50	cm
									دهانه ورود هوا
60*60	60*60	60*60	50*50	50*50	35*35	30*30	20*20	15 * 15	cm
									حداکثر سطح صدا
73	72	70	70	70	64	60	60	60	dB
									وزن خالص
105	105	85	75	75	45	45	45	35	kg

کلیه ظرفیت ها بر اساس افت فشار کل ۵ / الی ۷۵ / اینچ ستون آب طراحی گردیده است. در صورت نیاز به قرار گیری محل مکش از زیر یا بالای دستگاه ، به طول دستگاه افزوده می گردد.

حق تغییر مشخصات فنی محصولات بدون اعلام قبلی برای شرکت تهره گراد محفوظ می باشد.